

Productdatablad

eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig, voor DIN-rail



Artikelnr.

FM J 50700 REG

eNet radiografische jaloezieactor 1-voudig, voor DIN-rail

inbouwbreedte 2 TE (36 mm)

Momenteel niet te bestellen. Naar verwachting weer beschikbaar vanaf Q4/2023.

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------------------|
| Nominale spanning: | AC 230 V ~, 50/60 Hz |
| Omgevingstemperatuur: | -5 ... +45 °C |
| Minimale aanstuurtijd in bedrijfsstand | |
| Jaloezie: | 0,1 s |
| Rolluik: | 0,3 s |
| Contactbezetting: | μ |
| Stand-by-vermogen: | max. 0,2 W |
| Looptijd: | 1 ... 600 s |
| Fabrieksinstelling looptijd: | 120 s |
| Lamellen-versteltijd: | 0 ... 10 s |
| Belasting | |
| Motoren: | 1000 W |
| Aansluiting lastklemmen: | schroefklemmen |
| massief: | 1 x 1,5 ... 4 mm ² |
| soepel zonder adereindhuls: | 1 x 0,75 ... 4 mm ² |
| soepel met adereindhuls: | 1 x 0,5 ... 2,5 mm ² |
| Inbouwbreedte: | 36 mm (2 TE) |
| Buskabel | |
| Nominale spanning: | DC 12 V SELV |
| Stroomverbruik: | max. 20 mA |
| Aansluiting bus: | aansluitklem |
| Leidingslengte: | max. 3 m |

