

Produktdetails

# S800-RHE-S

## S800-RHE-S Axial Extension

---

### Allgemeine Informationen

|                  |   |
|------------------|---|
| Typ              | S800-RHE-S  |
| Bestellnummer    | 1SDA060179R0001   |
| EAN              | 5413656780939   |
| Beschreibung     | S800-RHE-S Axial Extension  |
| Langbeschreibung | S800-RHE-S Achsverlängerung 500mm Drehhebelantrieb zum Drehhebel<br>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA060179R0001] |

---

### Technische Daten

|              |  |
|--------------|--|
| Geeignet für | S800S<br>S800N<br>S800C<br>S800B<br>S800HV<br>S800U<br>S800PV-SP<br>S800PV-SD<br>S800PV-M-H  |
| Anmerkungen  | Kann zusammen mit dem S800-RHE-EM oder S800-RHE-H (Drehgriff) und dem S800-RD (Drehantriebsadapter für 2-4-poligen S800) verwendet werden. |

---

### Umwelt

|                     |   |
|---------------------|---|
| Umgebungstemperatur | (Betrieb) -25 ... +60 °C<br>(Lagerung) -40 ... +70 °C |
|---------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6   | 2 ... 13,2 Hz / 1 mm; 13,2 ... 100 Hz / 0,7g bei 100% x le |
| Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27      | 5 g<br>30 ms   |
| RoHS Status                                  | nach EU Richtlinie 2011/65/EC                              |
| RoHS Information                             | 9AKK107680A3903  |
| Umweltinformationen                          | 2CCY413207D0203  |
| Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT) | 9AKK108468A3363  |

## Abmessungen

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Breite des Produkts | 6 mm    |
| Höhe des Produkts   | 6 mm    |
| Tiefe des Produkts  | 500 mm  |
| Nettogewicht        | 0.19 kg |

## Bestelldaten

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge                | 1 Stück        |
| Menge Verpackungseinheit 1         | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.23 kg        |
| E-Nummer (Finnland)                | 3212420        |

## Zertifikate und Deklarationen

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Konformitätserklärung - CE | nicht erforderlich |
|----------------------------|--------------------|

## Installation / Montage

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 9AKK106930A3418 |
|--------------------------------|-----------------|

## Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CCC413003C0208 |
|------------------------------------|-----------------|

## Klassifizierungen

|                        |   |
|------------------------|---|
| ETIM 8                 | EC000230 - Handantrieb für Schaltgeräte   |
| ETIM 9                 | EC000230 - Handantrieb für Schaltgeräte   |
| WEEE Kategorie         | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B         | B2B   |
| CN8                    | 85389040  |
| UNSPSC                 | 39122221  |
| eClass                 | V11.0 : 27370415  |
| IDEA Granular Category | 5219 >> Schalterteil oder Zubehör   |

Code (IGCC)

Kennbuchstabe  
(elektrische  
Betriebsmittel)

F

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Hochleistungs-Sicherungsautomaten → Hochleistungs-Sicherungsautomaten Zubehör

