

Produktdetails

# HSB750

HSB750 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø n. Schrumpf. 9,5mm, Schrumpft. +110°C, schwarz, FW, 2:1, 1 VPE = 1 Rolle à 5,0m



## Allgemeine Informationen

|                  |  |
|------------------|--|
| Typ              | HSB750   |
| Bestellnummer    | 7TCA017300R0374  |
| EAN              | 5414363104513  |
| Beschreibung     | HSB750 Shrink-Kon Schrumpfschl., dw., Typ PLG-Abrollbox, Polyolefin, Innen-Ø n. Schrumpf. 9,5mm, Schrumpft. +110°C, schwarz, FW, 2:1, 1 VPE = 1 Rolle à 5,0m           |
| Langbeschreibung | PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 19.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 5 m |

## Bestelldaten

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| EAN                   | 5414363104513    |
| UPC                   | 786210580463     |
| Herkunftsland         | Deutschland (DE) |
| Verkaufsmengeneinheit | each             |

## Abmessungen

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Tiefe des Produkts | 16.4 in<br>5 m |
|--------------------|----------------|

---

## Verpackungsinformationen

---

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1  | 1 Stück           |
| Breite Verpackungseinheit<br>1 | 2.4 in<br>61 mm   |
| Höhe Verpackungseinheit<br>1   | 6.7 in<br>170 mm  |
| Länge<br>Verpackungseinheit 1  | 6.7 in<br>170 mm  |
| Menge<br>Verpackungseinheit 2  | 60 Stück          |
| Breite Verpackungseinheit<br>2 | 15.8 in<br>401 mm |
| Höhe Verpackungseinheit<br>2   | 22.5 in<br>572 mm |
| Länge<br>Verpackungseinheit 2  | 20.9 in<br>531 mm |

---



---

## Weitere Informationen

---

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Brand / Label                      | Shrink-Kon                       |
| Farbe                              | schwarz                          |
| Isolationsprüfspannung             | 280/Mil (11kV/mm) V              |
| Gültig ab                          | 19980621                         |
| Gefahrenklassen<br>Entflammbarkeit | Self Extinguishing               |
| Betriebstemperatur                 | -67 to +212 °F<br>-55 to +100 °C |
| Produktname                        | Schrumpfschlauch                 |
| Produkttyp                         | Schrumpfschlauch                 |
| RoHS Datum                         | 9AKK107992A8965                  |
| Schrumpfrate                       | 2:1                              |
| Schrumpftemperatur                 | 230 °F<br>110 °C                 |
| Stärke                             | Thin                             |
| Wasseraufnahme                     | 0.03%                            |

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Datenblatt, technische<br>Information | HSB750 |
|---------------------------------------|--------|

---



---

## Klassifizierungen

---

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| ETIM 6 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 7 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| ETIM 8 | EC000217 - Schrumpfschlauch |
| UNSPSC | 39121723                    |

---

WEEE Kategorie

Produkt nicht in WEEE Umfang

IDEA Granular Category  
Code (IGCC)

5073 >> Heat shrinkable tube

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

