

Productdatablad

Smart Radio DAB+



Artikelnr.

DAB LS WW

Smart Radio DAB+

voor installatie in 1-voudige of meervoudige afdekramen en opbouwkasten inclusief netvoeding

Nevenunitfunctie

Via de neventoestelingang kan de radio samen met de verlichting geschakeld worden.

Toebehoren:

luidsprekermodule art.nr.: LSM .. 4 ..

externe antenne art.nr.: RAD-ANT

Reserveonderdeel:

netvoeding art.nr.: NT-AUDIO

display art.nr.: DAB LS-DISP WW, DAB LS-DISP SW

Technische gegevens

| | |
|-------------------------------------|---|
| Nominale spanning: | AC 230 V ~ |
| Netfrequentie: | 50/60 Hz |
| Aansluiting: | schroefklemmen |
| max. klembereik: | 1 x 2,5 mm ² of 1 x 1,5 mm ² |
| Verbruik stand-by: | < 1 W |
| Verbruik in bedrijf: | < 4 W |
| Temperatuurbereik: | 0 ... +50 °C |
| Luchtvochtigheid: | 15 ... 90 % (geen condensatie) |
| DAB-frequentiebereik: | 174 ... 240 MHz |
| VHF-frequentiebereik: | 87,5 ... 108 MHz |
| Aansluitkabel separate luidspreker: | Luidspreker tweelingkabel H03VH-H, 2 x 0,75 mm Alternatief: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6 mm |
| Lengte aansluitleiding: | max. 5 m |

Kleur:

alpine wit

Materiaal:

glas