

Produktdetails

YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc 220-240V AC 220-250V DC - ausfahrbar Zubehör für XT5



A 11			
ΔΙΙΜΔ	maina	Intorr	mationen
Alluc		IIIIOII	Hauonen

 Typ
 YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc

 Bestellnummer
 1SDA104951R1

 EAN
 8015644070434

OU 1304407045

Beschreibung YU-C XT5 W 220..240 Vac - 220..250 Vdc 220-240V AC 220-250V DC - ausfahrbar Zubehör für XT5

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß EN 60947-2 (DIN VDE 0660, Teil 101), Kompaktlasttrennschalter gemäß EN 60947-3 (DIN VDE 0660, Teil 107).

Die Kompaktleistungs- / Lasttrennschalter Tmax XT entsprechen den unterschiedlichen Anlagenanforderungen von Gleich- und Wechselstromnetzen. Tmax XT mit thermomagnetischen- oder elektronischen Auslösern sind einsetzbar zum Schutz von Energieverteilungen, Kabeln, Generatoren und Motoren. Viele dieser Leistungsschalter können auch in Kommunikationssystemen benutzt werden. Umfangreiche Anschlussumbausätze, mechanisches und elektrisches Zubehör sowie Versionsumbausätze (steckbar / ausfahrbar) stehen zur Verfügung. Verschiedene Feldbus und IP-Kommunikationsprotokolle können zum Einsatz kommen. Der Installationsprozess wird, dank der Bluetooth- und Ekip-Konnektivität für mobile Geräte, vereinfacht.

Die in die SACE Tmax XT-Serie integrierte Konnektivität verknüpft Smartphones, Tablets und PCs in Echtzeit mit Datenanalysetools auf der ABB

AbilityTM Cloud-Plattform. [Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA104951R0001]

Langbeschreibung

Circular Value

Konfliktmineralien 9AKK108467A5658

Reporting	Template
(CMRT)	

Gefahrstoff-	
Überwachungsgesetz -	
TSCA	

9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT5YUCW5
E-Nummer (Finnland)	3642175
EAN	8015644070434
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	110 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm
Länge Verpackungseinheit 1	140 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.126 kg
EAN Verpackungseinheit	8015644070434

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Stromart	AC/DC
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	Zubehör
Bemessungsspannung (U_r	220240 V AC 220250 V DC
Normen	IEC, UL
Geeignet für	XT5
Geeignet für	SACE Tmax XT

Produktklasse

Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210200D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH002011A1515

Klassifizierungen	
ETIM 7	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 8	EC001022 - Unterspannungsauslöser
ETIM 9	EC001022 - Unterspannungsauslöser
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
UNSPSC	39121010
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370417

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme \rightarrow Leistungsschalter \rightarrow Kompakte\ Leistungsschalter \rightarrow Tmax\ XT\ Zubeh\"{o}r$







