

Produktdetails

TYC25MX

TYC25MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV
-/witterungsbeständig, 186x4,8 mm 150N,
schwarz, PA 12, -40/+105°C halogen- und
silikonfrei, VPE 1000



Allgemeine Informationen

Typ	TYC25MX
Bestellnummer	7TCG009580R0001
EAN	5414363067177
Beschreibung	TYC25MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV-/witterungsbeständig, 186x4,8 mm 150N, schwarz, PA 12, -40/+105°C halogen- und silikonfrei, VPE 1000

Langbeschreibung	<p>Die UV-beständige Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 12 besitzt eine hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen und ist mechanisch belastbar. Darüber hinaus ist das Polyamid 12 sehr beständig gegen Säuren und Öle. Daher eignet sich diese Baureihe für Anwendungen u.a. bei Außeninstallationen auch unterhalb des Gefrierpunkts, im Antennenbau und in der chemischen Industrie. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5414363067177
UPC	786210848006
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)

Verkaufsmengeneinheit each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.178 in 4.52 mm
Tiefe des Produkts	7.3 in 186 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	14.3 in 363 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.5 in 343 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.2 in 488 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
----------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.12 to 1.88 in 3 to 48 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19820930
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 12
Produktname	Ty-Rap Stahlnasen-kabelbinder
Produkttyp	High Performance
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Zugfestigkeit	40 lb 180 N
Stärke	0.05 in 1.3 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000575
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder

ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

