

Produktdetails

# SAK12

## SAK12 Bleigel-Akkumulator, 12 V DC, 12 Ah



### Allgemeine Informationen

Typ	SAK12
Bestellnummer	GHV9240001V0012
EAN	4013232744945
Beschreibung	SAK12 Bleigel-Akkumulator, 12 V DC, 12 Ah
Langbeschreibung	Blei-Gel Akkumulator 12V / 12 Ah Wartungsfrei durch geschlossene Bauweise nach EN 50014/VDE 0170/0171 Teil 1/5.78

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDC501022D0201
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische Information	2CDC501022D0201
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> )	12 V
Verlustleistung	0 W
Anzahl Ausgänge	0

Anzahl digitaler Eingänge	0
Montageart	Einbau
Handbedienung	Nein
Chemische Batteriezusammensetzung	Bleisäure, aufladbar
Batterieart	tragbar
Batteriegewicht	4.2 kg
Anzahl Batterien	1
Anwendungsbereich	Sicherheitstechnik

## Umwelt

Umgebungstemperatur	-20 ... 50 °C
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	9AKK107492A1906

## Abmessungen

Breite des Produkts	152 mm
Höhe des Produkts	98 mm
Tiefe des Produkts	98 mm
Nettogewicht	4.225 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4.66 kg
Zolltarifnummer	85072080
E-Nummer (Finnland)	2815288
E-Nummer (Schweden)	1750039
Herkunftsland	China (CN)

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

## Klassifizierungen

ETIM 8	EC000357 - Akku
ETIM 9	EC000357 - Akku
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C

CN8	8507 20 80
eClass	V11.0 : 27050403
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Einbruchmeldesysteme → Gefahrenmeldesystem - GMA → Bleibatterien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Spannungsversorgung → Bleibatterien

