

Produktdetails

# PLG250-4-E

PLG250-4-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw,  
Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, gelb,  
Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1  
Rolle à 75m



## Allgemeine Informationen

Typ	PLG250-4-E
Bestellnummer	7TCA017300R0664
EAN	5414363108078
Beschreibung	PLG250-4-E Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 6,4 mm, gelb, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1 Rolle à 75m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 6.4 mm, gelb, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Laenge 75 m

## Bestelldaten

EAN	5414363108078
UPC	786210787817
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	Rolle

## Abmessungen

Tiefe des Produkts	246.1 in 75 m
--------------------	------------------

---

## Verpackungsinformationen

---

Menge	1 reel
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	15.4 in 391 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	10.3 in 262 mm
Länge	15.4 in
Verpackungseinheit 1	391 mm

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	gelb
Gültig ab	20011112
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	PLG250-4-E
------------------------------------	------------

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

---



---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

