

Produktdetails

# TM40/12

## TM40/12 Ausfallsicherer Klingeltrafo



### Allgemeine Informationen

Typ	TM40/12
Bestellnummer	2CSM228775R0802
EAN	8012542287759
Beschreibung	TM40/12 Ausfallsicherer Klingeltrafo
Langbeschreibung	TM40/12 Klingeltransformator 40VA, 12VAC

### Technische Daten

Normen	IEC/EN 61558-2-8
Anwendung	Residential
Primärspannung	230 V
Sekundärspannung	(6-7) 4 V AC (5-6) 8 V AC (5-7) 12 V AC
Sekundärstrom	3.33 A
Maximaler Ausgangsstrom ( $I_{out}$ )	10 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	3 W

Bemessungsleistung	40 V·A
Bemessungsausgangsleistung	40 W
Isolationsklasse	B
Anzugsdrehmoment	0.5 N·m
Typ Transformator	ausfallsichere Klingeltransformatoren
Optionen	keine
Anmerkungen	Geeignet für Lasten, die eine kurzzeitige Versorgung erfordern. Isolation und Trennung zwischen Primär- und Sekundärkreis.
Anschlussmöglichkeit	2.5 mm <sup>2</sup>
Abisolierlänge	9 mm

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) +10 ... +40 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	2CSC446004K0201
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Technische Daten UL/CSA

Anschlussmöglichkeit UL/CSA	14 AWG
-----------------------------	--------

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	3
Breite des Produkts	52.5 mm
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.065 m
Nettogewicht	0.450 kg

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 4 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.8 kg

## Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	IMQ
Konformitätserklärung -	2CSC446004K0201

CE

EAC Zertifikat

9AKK107992A6660

IMQ Zertifikat

9AKK107992A6759

### Installation / Montage

Betriebs- und  
Montageanleitung

No document needed

Verdrahtungsplan

9AKK108467A7357

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische  
Information

9AKK107992A5537

### Klassifizierungen

ETIM 8

EC001547 - Klingeltransformator

ETIM 9

EC001547 - Klingeltransformator

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

85043121

eClass

V11.0 : 27031190

Kennbuchstabe  
(elektrische Betriebsmittel)

T

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Klingeln und Sicherheits-Transformatoren

