



NUMINOS® MOVE DL M

Indoor led plafondinbouwlamp wit/wit 4000 K 40° draai- en zwenkbaar

Design, techniek en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV, dat alles met elkaar combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Met de NUMINOS® MOVE DL M plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste verwerking en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. Bovendien kan de plafondinbouwarmatuur met een stroomverbruik van 17,55 Watt, een lichtintensiteit van 1450 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en de hoge kleurweergave-index van meer dan 90 overtuigen. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor de modulaire diversiteit van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1003617 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 500mA |
| Hoogte | 9 cm |
| Diameter | 13.5 cm |
| Inbouwdiameter | 12 cm |
| Inbouwdiepte | 10 cm |
| Nettogewicht | 0.39 kg |
| Brutogewicht | 0.45 kg |
| IP-code | IP 20 |
| Veiligheidsklasse | III |
| Slagvastheidsklasse | IK02 |
| Slagvastheid | 0,2 Joule |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 17.55 W |
| Lumen | 1750 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 40 ° |
| Kleur | wit |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004054 | Led-driver , 20 W 500 mA PHASE |
| 1004064 | Led-driver , 21-29,5 W 500/600/700 mA |
| 1004069 | Led-driver , 29W 500mA |
| 1004790 | NUMINOS® I , Diffusor Ellips |
| 1004791 | NUMINOS® M , Diffusor Prisma |
| 1004792 | NUMINOS® M , Diffusor Frosted |
| 1004793 | NUMINOS® M , Diffusor Honingraat |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm zwart |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-ring , rond 240/120mm wit |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-ring , rechthoekig 240/120mm wit |

| | |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX gegevens | L80B50 |
| Levensduur | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| BIG WHITE pagina | 42 |