

# Productdatablad

## Sleutelschakelaar




---

**Artikelnr.**


---

 804.28 G
 

---

**Sleutelschakelaar**

Levering zonder vergrendelingsplaat voor profiel-halfcilinder met ca. 40 mm totale lengte (DIN 18252), bijv. art.nr. 28, 28 G1 met schroefklemmen voor massieve en soepele aders tot 2,5 mm<sup>2</sup>

met 1 invoering M 20 x 1,5 onder, met PE klem  
 huis uit giet-aluminium, afm. 90 x 75 x 65 mm  
 kleur huis: zilvergrijs (lijkend op RAL 7001), afdekking: antraciet metallic  
 Let er bij gebruik van cilindersloten van derden op dat de sleutel slechts van één zijde kan worden ingestoken en dat de andere kant dicht is, anders kan water in de behuizing terechtkomen en dan geldt geen beschermingsgraad IP 44 meer.

**Profiel-halfcilinder (DIN 18 252) voor sleutelschakelaar**

met 3 sleutels

Uitvoering van sloten niet gelijk: art.nr. 28

Uitvoering van sloten gelijk: art.nr. 28 G1

**Reservesleutel**

voor 28 G1: art.nr. 28 G1 SL

**10 AX 250 V ~**
**Uitvoering:**

 Jaloeziedraaischakelaar, 2-polig
 

---

**IP** De beschermingsgraad IP 44 is gegarandeerd.