




3- NUMINOS® PHASE S

3-fasensysteem lamp wit/zwart 4000 K 45°

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemd armaturen-systeem van SLV, dat functie, design en techniek met elkaar in harmonie brengt. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend lichtontwerpmogelijkheden. Zoals met het 3~ NUMINOS® PHASE S 3 fase led-armatu-renstelsel, dat overtuigt door zijn hoogwaardige afwer-kings- en lichtkwaliteit. Zo creëert u hoogwaardige verlichting voor grotere oppervlakken of u maakt gebruik van een spot voor selectieve verlichting. De plafondbouwwarma-tuur overtuigt met een stroomverbruik van 10,42 Watt, een lichtintensiteit van 1100 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De een-voudige montage is dan slechts nog een formaliteit. Wan-neer kiest u voor NUMINOS ® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	1004096
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	250mA
Lengte	16.2 cm
Hoogte	14.5 cm
Diameter	6.5 cm
Nettogewicht	0.5 kg
Brutogewicht	0.8 kg
Veiligheidsklasse	I
Montagebeschrijving	Rail plafond,Rail wand
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-afsnijding
Wattage	10.42 W
Lumen	1100 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	60 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19
LXXBXX gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
BIG WHITE pagina	62

Lichtbron

791831	 The icon for the energy label, showing a yellow arrow pointing right with the letter 'E' inside, and the letters 'A' and 'G' stacked vertically to its left.
--------	--

Accessoires

1006167	NUMINOS® S , Frontring wit
---------	-------------------------------