

Produktdetails

6122/02-84-500

SBW/U2.1.1, Solo, Bewegung, Komfort, ws



Allgemeine Informationen

Typ	6122/02-84-500
Bestellnummer	2CKA006132A0263
EAN	4011395135211
Beschreibung	SBW/U2.1.1, Solo, Bewegung, Komfort, ws
Langbeschreibung	Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.).

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000173B7414
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	DEBJE-th_KNX_Bedienelemente_ABB_FR_V1-Spec
Geeignet für	2CKA006120A0075 2CKA006120A0072 2CKA006120A0073

Anzahl Kanäle

4

Anzahl digitaler Eingänge	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur solo® carat® future
Minimalste Umschaltzeit	einschalten 10 Sekunde(n)
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	unbehandelt glänzend
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
Einbaulage	senkrecht
Ausführung	Bewegungssensor
RAL Nummer	RAL 9016 - verkehrsweiß
Farbe	studioweiß
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Elektrische Last- und Lichtsteuerung

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4480
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	40 mm
Nettogewicht	35 g

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.063 kg
Zolltarifnummer	85389099
E-Nummer (Finnland)	2815334
E-Nummer (Schweden)	1750523
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E0999
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
ETIM 9	EC001582 - Bussystem-Bewegungsmelder
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8538 90 99
eClass	V11.0 : 27143144

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → Bewegungsmelder

