

## PRODUKTDATENBLATT HALOPIN 25 W 120 V G9

HALOPIN® Standard | Halogenlampen mit G9-Sockel



### Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Arbeitsplatzbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Esstischbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung

### Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Robustes Wendeldesign durch innovative, einzigartige Noppentechnik
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Einfache Handhabung durch G9-Stecksocket-Fassungssystem
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Erfüllt IEC 60432-3 durch integrierte Sicherungsfunktion
- Lampe schaltet sicher ab
- Enthält kein Quecksilber

### Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex  $R_a$ : 100
- Ausführung: zwei Längen 43 mm (kurz), 51 mm (lang)

- Sockel: G9
- Farbtemperatur: 2.700 K

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	25 W
Bemessungsleistung	25.00 W
Nennspannung	120 V
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1,00

### Photometrische Daten

Lichtstrom	260 lm
Lichtausbeute	10 lm/W
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0.80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbtemperatur	2700 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtfarbe	1027

### Lichttechnische Daten

Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s
Startzeit	0.0 s

### Maße & Gewicht

Gesamtlänge	42.50 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	22,0 mm
Durchmesser	14,0 mm
Maximaler Durchmesser	14 mm
Produktgewicht	2,8 g

### Lebensdauer

Nennlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	1000000

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G9
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja
Bauform / Ausführung	Stabform

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Ja
Brennstellung	Beliebig

## Länderspezifische Informationen

ILCOS	HSGST/C/UB-25-120-G9-22
Bestellnummer	66725 25W 120V

## Daten gemäß der Verordnung zur Energieverbrauchskennzeichnung EU 2019/2015

Sockel der Lichtquelle (oder anderes el. Schnittstelle)	G9
Länge	43.00 mm
Höhe	14,0 mm
Breite	14,0 mm

## VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4050300641027	Faltschachtel 1	70 mm x 19 mm x 25 mm	5.50 g	0.03 dm <sup>3</sup>
4050300653914	Versandschachtel 20	97 mm x 100 mm x 118 mm	139.50 g	1.14 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.