

PRODUCT-DETAILS

# E3H1600PR122/DCIn=1600A4pFVR<HR

## E3H 1600 PR122/DC In=1600A 4p F VR<HR



### Algemene informatie

Type	E3H1600PR122/DCIn=1600A4pFVR<HR
Artikelnummer	1SDA064615R1
EAN	8015644675080
Omschrijving	E3H 1600 PR122/DC In=1600A 4p F VR<HR
Omschrijving	SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3H 1600A FOUR-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR VERTICAL OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

### Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	Document availability on demand
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

### Environmental

Milieu-informatie	9AKK10103A6076
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

## Ordering

EAN	8015644675080
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Numerum douanetarief	85362090

## Dimensions

Product netto breedte	530 mm
Product netto hoogte	418 mm
Product netto diepte	302 mm
Product netto gewicht	76 kg

## Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	515 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	600 mm
Pakketniveau 1 Lengte	785 mm
Pakketniveau 1 EAN	8015644609139

## Additional Information

Stroomtype	DC
Elektrische duurzaamheid	Ue = 1000 V 10000 cycle
Mechanische duurzaamheid	20000 cycle 60 omwentelingen per uur
Aantal polen	4
Vermogensverlies	184 W
Product hoofdtype	SACE Emax
Productnaam	Air Circuit Breaker
Producttype	Air Circuit Breaker
Toegekende stroom ( $I_n$ )	1600 A
Toegekende spanning ( $U_r$ )	1000 V
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	12 kV
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	1000 V
Nominale bedrijfsstroom ( $I_e$ )	1600 A
Nominaal bedrijfsvoltage	1000 V DC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	(750 V DC) 50 kA (1000 V DC) 40 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(750 V DC) 50 kA (1000 V DC) 40 kA
Nominale ononderbroken stroom ( $I_u$ )	1600 A
Uitgave	PR122/DC
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniveau	H
Normen	IEC

Subtype	E3
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers Rear flat Orientated
Versie	F

## Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC200012D0202
Conformiteitsverklaring - CE	1SDL000165R0015
Instructies en handleidingen	1SDH000635R0002

## Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
WEEE-categorie	4. Large Equipment (Any External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Open vermogensschakelaars → Nieuwe Emax open vermogensschakelaars

