


# Productdatablad

Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos



## Artikelnr.

A 1520-15 CA ANM

### Wandcontactdoos met randaarde en USB-laadcontactdoos

met geïntegreerde verhoogde aanrakingsveiligheid (Safety Plus)  
 met 1 USB-poort type A en 1 USB-poort type C  
 met insteekklemmen voor massieve en onbehandelde soepele aders 2,5 mm<sup>2</sup>

Montage in inbouwdoos met afmetingen volgens DIN 49073  
 diepte van de inbouwdoos (binnenmaat): min. 57 mm

### Technische gegevens

Nominale spanning:	AC 220 ... 250 V ~
Netfrequentie:	50/60 Hz
Nominale stroom, contactdoos:	16 A
Uitgangsspanning USB:	DC 5 V
Uitgangsstroom USB (totaal):	3 A
Stand-by-vermogen:	≤ 25 mW
Omgevingstemperatuur:	+5 ... +35 °C
Opslag-/transporttemperatuur:	-20 ... +70 °C
Beschermingsgraad:	IP 20
Aansluitwijze:	insteekklemmen
massief:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>
soepel zonder adereindhuls:	1,5 ... 2,5 mm <sup>2</sup>

mat gelakt

**Kleur:**  
 antraciet mat

**Materiaal:**  
 thermoplast gelakt

**P** Kleurendruk mogelijk