

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121363



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	1121363
Tips	MS5030P1500FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Dimensija	1500x50x30
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	424,00 kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, perforēta

Art.-Nr. 1121363



Tehniskie dati



Garums	1.500,00 mm
Platums	50,00 mm
Augstums	30,00 mm
Izmērs L	1.500,00 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izmēri P x A	50 x 30 mm
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Urbo caurumu attālums vidū	50,00 mm
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input type="checkbox"/>
Materiāla biezums	3,00 mm
Ar perforāciju	<input checked="" type="checkbox"/>
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	C veida profils
Spraugu platums	22,00 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm ²
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm ³
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm ³