



Noteikta garuma U-veida statnis. Izmērs 70 x 50 mm.



<b>St</b>	Tērauds
<b>FT</b>	karsti cinkots

Produkta papildus teksta norādījumi Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances elementu DSK 61.

#### Pamatdati

Art.-Nr.	6340113
Tips	US 7 70 FT
Apzīmējums 1	U profils
Apzīmējums 2	3-puseji perforēts
Dimensija	70x50x700
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas atbilstoši DIN	DIN EN ISO 1461
Virsmas saīsinājums	FT
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	281,30 kg/100 gab.



# Tehnisko datu lapa

## US 7 statnis

Art.-Nr. 6340113



### Tehniskie dati



Garums	700,00 mm
Platums	70,00 mm
Augstums	50,00 mm
Izmērs L	700,00 mm
Izmēri	70 x 50 x 4 mm
Atdalāms	<input type="checkbox"/>
Izpildījums	Vienkāršs profils
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
EPD prece	<input checked="" type="checkbox"/>
Piemērots funkciju nodrošināšanai	<input checked="" type="checkbox"/>
Cauruma platums	14,00 mm
Materiāla biezums	4,00 mm
Ar zobiem	<input type="checkbox"/>
Profila forma	U veida profils
Spraugu platums	62,00 mm
Statiskā vērtība A	4,59 cm <sup>2</sup>
Statiskā vērtība I <sub>y</sub>	13,79 cm
Statiskā vērtība I <sub>z</sub>	36,84 cm
Statiskā vērtība W <sub>y</sub>	4,11 cm <sup>3</sup>
Statiskā vērtība W <sub>z</sub>	10,53 cm <sup>3</sup>