

Tehnisko datu lapa

Ablācijas pārklājums PYROCOAT® spainī

Art.-Nr. 7202312



Kombinēts, endotermisks un klimatiskajos apstākļos noturīgs pārklājums izmantošanai telpās un ārā. Universāls aizsargkrāsojums kabeļu nesošajām konstrukcijām. Pielietojums: kā špakteļmasu uzreiz, kā krāsu – pēc izmaiššanas. Pietiek 4 m² lielam laukumam. Būvmateriālu klase DIN 4102 – B2 normāli uzliesmojošs. Sausās un no sala pasargātās telpās ar temperatūru +5 °C līdz +25 °C noslēgtos oriģinālajos traukos (vertikālā stāvoklī) pārklājumu var uzglabāt līdz pat 18 mēnešiem.



Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Art.-Nr.	7202312
Tips	ASX-E
Apzīmējums 1	Ugunsdrošais pārklājums
Apzīmējums 2	spainī
Dimensija	5kg
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība (VG)	1,00 gab.
Svars	500,00 kg/100 gab.

Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdroša krāsa
Saturs	5,00 kg
Piegādes forma	Spainis