



Produktbeschreibung

| |
|---|
| "Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 24xSC-D, OM5, grün" |
| - pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse |
| - werkseitige Portkennzeichnung |
| - mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm |
| - im geöffneten Zustand nach unten neigbar |
| - mit Rändelschrauben verschließbar |
| - 40 mm rückversetzbare Box |
| - 2 Spleisskassetten zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails |
| - mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert) |
| - eingelegter Crimpspleisshalter |
| - spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 24 x SC-D-Keramik-Kupplungen |
| - SC-Faserpigtails G50/125 Åm, 2 m, MM PC, Grade B |
| - mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer |
| - 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links) |
| - 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang |
| - lichtgrau (ähnlich RAL 7035) |

Merkmale

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Allgemein | |
| Oberfläche | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Klassifikation | OM5 |
| Schutzgrad IP | 20 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921664506 |
| Montagearten | |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 482 |
| Breite mm | 231 |
| Höhe mm | 44 |
| Nettogewicht Stück kg | 2,778 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |

Spleissbox 24xSC-D OM5 grün

Artikel-Nr. 228030724

Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL-Nr. 7035)



| | |
|-------------------------|--|
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 2,992 |
| VPE Abmessung Breite mm | 500 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 50 |
| VPE Abmessung Tiefe mm | 325 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228030224, 228030524, 228030624, 228030706, 228030712, 228030824, 228030924 |
| Zubehörartikel | 228040502, 228040602, 228040702, 228040802, 228040902, 228060500, 228060600, 228060700, 228060800, 228060900, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312 |