

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ Wifi Circle Camera Control

Smart+ Camera Circle Cam Control | Outdoor Smart Camera Circle Control



Toepassingsgebieden

- Buitengebruik (IP44)
- Garages
- Entreegebieden

Productvoordelen

- Eenvoudige en snelle installatie
- Verhoogd gevoel van veiligheid dankzij grote helderheid
- De opgenomen gegevens worden opgeslagen op de geheugenkaart van het toestel of in de cloud-opslag
- Materialen van hoge kwaliteit

Productkenmerken

- Bedienbaar via LEDVANCE SMART+ App (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Bediening via spraakbesturing beschikbaar: Google assistent of Amazon Alexa
- Speaker en alarm ingebouwd
- Dimbaar
- Kleurtemperatuur: 3.000 K (warm wit)
- Networkprotocol: WiFi
- IP-klasse: IP44
- HD live view camera
- De camera kan worden aangepast



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	22,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	102,000 mA
Arbeidsfactor λ	> 0,5
Totale harmonische vervorming	≤ 20 %
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	1600 lm
Totale lichtstroom van ingesloten lichtbronnen	2450 lm
Lichtstroom efficiëntie	72 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	> 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Flikkerwaarde Pst LM	-
Stroboscoopeffect waarde SVM	-
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Stralingshoek	112 °
UGR longitudinal	< 25

AFMETINGEN & GEWICHT

Diameter	280,00 mm
Hoogte	112,00 mm
Product gewicht	1200,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Donkergrijs
Kleur behuizing	Donkergrijs
Body materiaal	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Glow Wire Test volgens IEC 60695-2-12	650 °C
Kwikgehalte	0.0 mg

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Terminal, 2-polig (L, N)
Type bescherming	IP44
Beschermklasse IK (Schok bestendi [PIM]	IK05
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	WiFi
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Buiten
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Levensduur L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Aantal schakelcycli	100000

SENSOR

Type sensor	Beweging / daglicht
Detectiehoek sensor	340 °
Sensorgestuurde schakeltijd	5 s...6 min
Detectiebereik van bewegingssensor	3...5 m
Detectiedrempel van daglichtsensor	10...500 lx

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE / UKCA
Gelimiteerde oppervlaktetemperatuur	Nee
Balschot veilig	Nee

AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Product opmerking	Zet de instellingen terug op de standaardwaarden door het product drie seconden aan en drie seconden uit te zetten en dit vijf keer te herhalen.
-------------------	--

Technische uitrusting

- Voor bediening via de LEDVANCE SMART+ App is een smartphone of tablet vereist (met minimaal Android 8.0 of iOS 14.0)
- Inclusief schroeven en pluggen

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075763500	Vouwdoos 1	322 mm x 322 mm x 157 mm	1381.00 g	16.28 dm ³
4058075763517	Verzenddoos 4	660 mm x 340 mm x 342 mm	6585.00 g	76.74 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

Referenties / Links

- Meer informatie en veelgestelde vragen (FAQ's) op www.ledvance.com/consumer/smart/faq

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.