

Produktdetails

PLG375-6-10R

PLG375-6-10R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw
 Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5 mm, blau,
 Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1
 Btl.= 15 ST à 10cm = 1,5m



Allgemeine Informationen

Typ	PLG375-6-10R
Bestellnummer	7TCA017300R0703
EAN	5414363108368
Beschreibung	PLG375-6-10R Shrink-Kon Schrumpfschl, dw Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 9,5 mm, blau, Schrumpft. +110°C, Polyolefin, FW, 1 VPE = 1 Btl.= 15 ST à 10cm = 1,5m
Langbeschreibung	PLG, flexibler Schrumpfschlauch, duennwandig, Schrumpfverhaeltnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 9.5 mm, blau, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Pack: 15 Stueck je 0.1 m lang

Bestelldaten

EAN	5414363108368
UPC	786210590448
Herkunftsland	Deutschland (DE)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Tiefe des Produkts	4 ft 1.22 m
--------------------	----------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	3.2 in 81 mm
Länge Verpackungseinheit 1	4.8 in 122 mm

Weitere Informationen

Brand / Label	Shrink-Kon
Farbe	blau
Gültig ab	19980621
Betriebstemperatur	-67 to +212 °F -55 to +100 °C
Produktname	Schrumpfschlauch
Produkttyp	flexibler Schrumpfschlauch
RoHS Datum	9AKK107991A8073
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur	230 °F 110 °C

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	PLG375-6-10R
---------------------------------------	--------------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 7	EC000217 - Schrumpfschlauch
ETIM 8	EC000217 - Schrumpfschlauch
UNSPSC	39121723
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5073 >> Heat shrinkable tube

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Schrumpfschlauchlösungen

