

PRODUCT-DETAILS

E1.2N 800 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP

E1.2N 800 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP



Informations générales

Extension du type de produit	E1.2N 800 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP
Code de produit	1SDA072749R1
EAN	8015644765996
Description courte	E1.2N 800 Ekip Hi-Touch L SIG 4p WMP
Description longue	PARTIE MOBILE POUR DISJONCTEUR SACE EMAX2 E1.2N 800 TETRAPOLAIRE AVEC DECLANCHEURS ELECTRONIQUE EN CA Ekip/HI-TOUCH-L SIG R 800 COMPLETES AVEC: 4 CONTACTS AUXILIAIRE DE DISJONCTEU EN POSITION OUVERT-FERME

ABB EcoSolutions

ABB EcoSolutions	Oui
------------------	-----

Circular Value

Principes du Design Circulaire - Taux de Recyclabilité	Concu pour utiliser des ressources recyclables et réutilisables - Norme EN45555 - 76.4 %
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Instructions relatives à la fin de vie	9AKK108468A2360
Déchets destinés à	UL 2799 Zero Waste To Landfill Validation available

l'enfouissement en
décharge - Destination

Toxic Substances Control
Act - TSCA 9AKK108467A8326

Eco Transparency

Environmental Product
Declaration - EPD 9AKK108468A1900
9AKK108468A3028

Environnement

Informations
environnementales 9AKK10103A1038
9AKK108467A6707
REACH Declaration 9AKK108466A1425
Informations RoHS 9AKK108466A1424
Statut RoHS Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Commande

Order Code US and
Canada ZANPEFAK200A0000000XX
EAN 8015644765996
Quantité minimum 1 pièce
Code douanier 85362090

Dimensions

Produit Largeur Net 348 mm
Produit Hauteur Net 363.5 mm
Produit Longueur Net 271 mm
Poids net 20 kg

Emballage

Emballage Niveau 1
Unités box 1 pièce
Emballage Niveau 1
Largeur 350 mm
Emballage Niveau 1
Hauteur 350 mm
Emballage Niveau 1
Longueur 330 mm
Emballage Niveau 1 Poids 23 kg
Emballage Niveau 1 EAN 8015644765996

Informations Supplémentaires

Type de courant AC
Electrical Durability Ue =< 440 V 8000 cycle
Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle
30 cycles per hour
Durabilité mecanique 20000 cycle
60 cycles per hour

Neutral Pole Current ([% I _n])	100 %
Nombre de pôles	4
Power Loss	100 W
Groupe de produit	SACE Emax 2
Type de produit	Air Circuit Breaker
Type de produit	Air Circuit Breaker
Rated Service Short-Circuit Breaking Capacity, in % of I _{cs}	100 %
Courant nominal (I _n)	800 A
Tension nominale (U _r)	690 V
Tension assignée de tenue aux chocs (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
Tension assignée d'isolement (U _i)	AC 1000 V
Tension	690 V AC
Pouvoir assigné de coupure de service en court-circuit (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 50 kA (415 V AC) 50 kA (440 V AC) 50 kA (500 V AC) 50 kA (660 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I _{cw})	for 1 s 50 kA for 3 s 30 kA
Pouvoir assigné de coupure ultime en court-circuit (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 50 kA (525 V AC) 50 kA (690 V AC) 50 kA
Courant assigné ininterrompu (I _u)	800 A
Release	Ekip Hi-Touch LSIG
Type de libération	EL
Short-Circuit Performance Level	N
Normes et standards	IEC
Sub-type	E1.2
Version	W
CAD Dimensional Drawing	1SDH001252R0065

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
Certificat CSA	No certification needed
CSA Certificate (Intrinsic Safe)	No certification needed
Fiche produit, informations techniques	1SDC200023D0309
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5546
Certificat UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed
Mechanical Drawings	1SDH000999R0103

Wiring Diagram	1SDM000091R0001
Instructions et manuels	1SDH000999R0004
Instructions et manuels (Partie 2)	1SDH001316R1004

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
Code de catégorie granulaire IDÉA (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39121615
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Catégories

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Ouverts → Emax 2

