


PRODUCT-DETAILS

# S804S-UCB10

## S804S-UCB10 High Performance MCB



### Algemene informatie

Type	S804S-UCB10
Artikelnummer	2CCS864001R1105
EAN	7612271203207
Omschrijving	S804S-UCB10 High Performance MCB
Omschrijving	S804S-UCB10 High Performance Miniature Circuit Breaker 4 Poles B Characteristic 10A 50kA 1000VDC

### Technical

Normen	IEC/EN 60947-2
Uitschakelkenmerk	UC-B
Type reststroom	standard version
Toegekende spanning ( $U_r$ )	acc. to IEC 60947-2 1000 V DC
Nominaal bedrijfsvoltage	acc. to IEC 60898-1 400 V
Nominaal isolatievoltage ( $U_i$ )	acc. to IEC/EN 60664-1 1500 V
Nominale impuls grensvoltage ( $U_{imp}$ )	8 kV

Ingangsspanningstype	DC
Toegekende stroom ( $I_n$ )	10 A
Nominale bedrijfsstroom ( $I_e$ )	10 A
Nominaal ultiem kortsluitvermogen ( $I_{cu}$ )	(1000 V DC) 50 kA (230 V) 50 kA (400 V) 50 kA
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom ( $I_{nc}$ )	(230 V) 50 kA (400 V) 50 kA
Nominaal vermogen kortsluitvermogen ( $I_{cs}$ )	(1000 V DC) 50 kA
Frequentie (f)	0...0 Hz
Toegekende frequentie (f)	0 Hz
Vermogensverlies	6 W at Rated Operating Conditions per Pole 1.5 W
Statusindicator	ON / OFF / TRIP
Energiebeperkende klasse	3
Aantal polen	4
Aantal beveiligde polen	4
Overspanningscategorie	III
Uitgavetype	B
Aansturingsmarkering	I / O
Opties	Universal current
Accessoires beschikbaar	Yes
Verbindingscapaciteit	Flexible 0 ... 50 mm <sup>2</sup> Rigid 0 ... 70 mm <sup>2</sup>
Terminaltype	Schroef

## Environmental

Omgevingstemperatuur	-25...60 °C
Omgevingsluchttemperatuur	Werking -25 ... 60 °C
Beschermingsgraad	IP20
Verontreinigingsgraad	2
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
RoHS-informatie	9AKK107680A3903 2CCC005084D0202
Milieu-informatie	2CCY413207D0203
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108468A3363

## Dimensions

Breedte in module-eenheden	6
Product netto breedte	106 mm
Product netto hoogte	95 mm

Product netto diepte	82.5 mm
Product netto gewicht	980 g
Grootte	4 modules
Inbouwdiepte (t <sub>2</sub> )	82.5 mm
Dimensiediagram	2CCC413003C0201

---

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	1010 g
E-Number (Sweden)	2100313

---

## Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CCC005084D0202
---------------------------------	-----------------

---

## Installation

Instructies en handleidingen	2CCC413016M0008
---------------------------------	-----------------

---

## Popular Downloads

Gegevensblad, technische informatie	2CCC413003C0208
--	-----------------

---

## Classifications

ETIM 8	EC000042 - Installatieautomaat
ETIM 9	EC000042 - Installatieautomaat
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Business
CN8	85362020
eClass	V11.0 : 27141901
Object classificatiecode	F

---

## Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Hoogwaardige installatieautomaten HPCB's

