

## PRODUCTINFORMATIEBLAD ST 172 SAFETY DEOS

Starters for series operation at 230 V AC ( ST 151, ST 172) | Serieschakeling voor 230V netspanning



---

### Productkenmerken

- Temperatuurbereik voor betrouwbare veiligheid: -20...+80 °C



## TECHNISCHE GEGEVENS

## ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale vermogen	22,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50/60 Hz

## AFMETINGEN &amp; GEWICHT

Diameter	21,5 mm
Product gewicht	9,39 g

## AANVULLENDE PRODUCTGEGEVENS

Kwikgehalte	0.0 mg
Product opmerking	Temperatuurbereik voor betrouwbare uitschakeling: -20...+80 °C

## MOGELIJKHEDEN

Dimbaar	Nee
---------	-----

## Landspecifieke categorisering

Bestelreferentie	ST 172/220-240
------------------	----------------

## Data verordening energielabelling acc EU 2019/2015

Lengte	40,30 mm
Hoogte (incl. cylin. armaturen)	21,5 mm
Breedte (incl. ronde armaturen)	21.50 mm

## DOWNLOADS

## Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300854069	Onverpakt 1	38 mm x 19 mm x 22 mm	9.39 g	0.02 dm <sup>3</sup>
4050300797786	Plateau 25	114 mm x 40 mm x 110 mm	241.75 g	0.50 dm <sup>3</sup>

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4050300797793	Verzenddoos 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	2086.00 g	5.05 dm <sup>3</sup>

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

## DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.