

Produktdetails

EH04-11N

EH04-11N Hilfsschalterblock



Allgemeine Informationen

Typ	EH04-11N
Bestellnummer	1SAE901901R1011
EAN	4013614527616
Beschreibung	EH04-11N Hilfsschalterblock
Langbeschreibung	2-polige Hilfsschalter EH04..N mit 9 mm Baubreite können als Zubehör linksseitig an alle Installationsschütze ESB/EN..N werkzeuglos angebaut werden und stehen in unterschiedlichen Kontaktbelegungen zur Verfügung.

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC103051C0201
Betriebs- und Montageanleitung	2CDC103043M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	9 mm
Tiefe des Produkts	65 mm
Höhe des Produkts	85 mm
Nettogewicht	0.04 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 500 V AC
Bemessungsfrequenz (f)	Hilfsstromkreis 50 Hz Hilfsstromkreis 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	Hilfsstromkreis 4 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	500 V
Anzahl Pole	2
Schutzart	IP20
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 0.9 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis, obere Kontakte (1x 1.5) 7 mm Hilfsstromkreis, obere Kontakte (1x 2.5 ... 4) 17 mm Hilfsstromkreis, obere Kontakte (2x 1.5) 17 mm Hilfsstromkreis, untere Kontakte (1x 1.5) 7 mm Hilfsstromkreis, untere Kontakte (1x 2.5 ... 4) 9 mm Hilfsstromkreis, untere Kontakte (2x 1.5) 9 mm
Empfohlener Schraubendreher	Hilfsstromkreis Nr. 1 Pozidriv
Normen	IEC/EN 60947-5-1
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	1
Anzahl Hauptkontakte Öffner	0
Anzahl Hauptkontakte Schließer	0
Produktname	Hilfsschalterblock
Geeignet für	ESB16..N ESB20..N ESB25..N ESB40..N ESB63..N EN20..N EN25..N EN40..N ESB100..N
Geeignet für Produktklasse	Installation Contactors

Technische Daten UL/CSA

Maximale Betriebsspannung UL/CSA	600 V AC
Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis UL/CSA	mehrdrähtig 18-12 AWG
Anzugsdrehmoment UL/CSA	Hilfsstromkreis 8 in·lb

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +55 °C (Lagerung) -40 ... +80 °C
Konventioneller thermischer Dauerstrom in freier Luft (I_{th})	(Hilfsstromkreis) 6 A
Höchstzulässige Betriebshöhenlage	2000 m
Schockfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-27	11 ms pulsierend 15g
Vibrationsfestigkeit nach IEC/EN 60068-2-6	5g, 3 ... 150 Hz
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	1SAA920000-0101
CB Zertifikat	1SAA920006-2001
CQC Zertifikat	CQC2017010304980330
Konformitätserklärung - CCC	2020980305001265
Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3301
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3301
DNV Zertifikat	1SAA920000-0306
EAC Zertifikat	1SAA920002-2701
RINA Zertifikat	1SAA920000-0801
UL Zertifikat	E191658-19960301

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	87 mm
Länge Verpackungseinheit 1	18 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	69.5 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614527814
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 5	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
eClass	V11.0 : 27371302
UNSPSC	39121522

E-Nummer (Finnland)	3707816
E-Nummer (Schweden)	3210569

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Installationsschütze Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Installationsschütze Zubehör

