



Produktbeschreibung

- SC-D Kupplung, OS2, blau
- Kunststoffgehäuse zur Schraub- oder Einschnappmontage (Metall-Clip)
- geschlitzte Keramikhülse
- mit Staubschutzkappen
- Entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO 61754-4
- MM PC, Grade B oder SM (PC/APC), Grade B
- Lebensdauer > 1000 Steckzyklen

Merkmale

| | |
|--------------------------------------|--|
| Allgemein | |
| Ausführung | Buchse, Keramikhülse/-ferrule |
| Einbausituation | Schraubbefestigung |
| Klassifikation | OS2 |
| Halogenfrei | Ja |
| Herstellland | CN |
| GTIN (EAN) | 4043921664865 |
| Montagearten | |
| Geräteein-/anbau | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 33 |
| Breite mm | 35 |
| Höhe mm | 10 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,008 |
| Zertifizierungen | |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Polybeutel |
| VPE Menge | 1 |
| VPE Gewicht kg | 0,01 |
| VPE Abmessung Breite mm | 120 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 80 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 8 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 228060300, 228060500, 228060600, 228060700, 228060900, 228061200 |
| Zubehörartikel | 228000100, 228010100, 228030506, 228030512, 228030606, |

228030612, 228030706, 228030712, 228030806, 228030812,
228030906, 228030912, 228070400