

Produktdetails

JRA/S 2.230.5.1

JRA/S2.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 2f, 230 V AC, man Bed, REG



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ | JRA/S 2.230.5.1 |
| Bestellnummer | 2CDG110124R0011 |
| EAN | 4016779698436 |
| Beschreibung | JRA/S2.230.5.1 Jalousie-/Rollladenaktor, Fahrzeiterm, 2f, 230 V AC, man Bed, REG |
| Langbeschreibung | Zum Steuern von 2 voneinander unabhängigen Gruppen von je zwei 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit automatischer Fahrzeitermittlung und manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt. Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stop, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen. |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | 2CDG941067P0005 |
|--------------------------------|-----------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CDC506040D0201 2CDC506062D0202 |
| Stromart | AC |
| Besondere Funktionen | Umschalten |

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Spannungsbereich | 230 V AC |
| Maximaler Schaltstrom | 6 A |
| Maximale Schaltleistung | 2400 W |
| Verlustleistung | 0.25 W |
| Anzahl Ausgänge | 2 |
| Anzahl LEDs | 1 |
| Anzahl Eingangskanäle | 0 |
| Unterstützte Bussysteme | KNX (TP) |
| Produktreihe | KNX |
| Montageart | DIN-Schiene |
| Handbedienung | Ja |
| Farbe | lichtgrau |
| Anzahl Batterien | 0 |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung |

Umwelt

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Schutzart | IP20 |
| RoHS Status | nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen |
| RoHS Information | 2CDG510122-0100 |
| REACH Erklärung | 9AKK107492A1906 |

Abmessungen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Breite in Teilungseinheiten | 4 |
| Breite des Produkts | 72 mm |
| Höhe des Produkts | 90 mm |
| Tiefe des Produkts | 64.5 mm |
| Nettogewicht | 0.17 kg |
| Einbautiefe (t ₂) | 64.5 mm |
| Maßzeichnung | 2CDC072033F0015 |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.205 kg |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| E-Nummer (Finnland) | 2815399 |
| E-Nummer (Schweden) | 1751246 |
| E-Nummer (Schweiz) | 405430325 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| CB Zertifikat | 9AKK107991A3191 |
| Konformitätserklärung - CE | 2CDK506042D2701 |
| KNX Zertifikat | 9AKK105710A0054 |

Klassifizierungen

| | |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ETIM 8 | EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor |
| ETIM 9 | EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor |
| WEEE Kategorie | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |
| WEEE B2C / B2B | B2C |
| CN8 | 8537 10 91 |
| eClass | V11.0 : 27143128 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | A |

Accessories

| Identifier | Description | Type | Quantity | Unit Of Measure |
|-----------------|-------------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| GHQ6310084R0111 | JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG | JSB/S 1.1 | 1 | Stück |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

