

PRODUCT-DETAILS

E3N2500PR122/DCIn=2500A3pFVR<HR

E3N 2500 PR122/DC In=2500A 3p F VR<HR



Algemene informatie

Type	E3N2500PR122/DCIn=2500A3pFVR<HR
Artikelnummer	1SDA064605R1
EAN	8015644674984
Omschrijving	E3N 2500 PR122/DC In=2500A 3p F VR<HR
Omschrijving	SACE EMAX CIRCUIT-BREAKER E3N 2500A THRE-POLE FIXED WITH TERMINALS REAR VERTICAL OVERCURRENT RELEASE PR122/DC R2500 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	Document availability on demand
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environmental

Milieu-informatie	9AKK10103A6076
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

EAN	8015644674984
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85362090

Dimensions

Product netto breedte	404 mm
Product netto hoogte	418 mm
Product netto diepte	302 mm
Product netto gewicht	60 kg

Container Information

Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	515 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	600 mm
Pakketniveau 1 Lengte	615 mm
Pakketniveau 1 EAN	8015644609139

Additional Information

Stroomtype	DC
Elektrische duurzaamheid	Ue = 1000 V 7000 cycle
Mechanische duurzaamheid	20000 cycle 60 omwentelingen per uur
Aantal polen	3
Vermogensverlies	338 W
Product hoofdtype	SACE Emax
Productnaam	Air Circuit Breaker
Producttype	Air Circuit Breaker
Toegekende stroom (I_n)	2500 A
Toegekende spanning (U_r)	750 V
Nominale impuls grensvoltage (U_{imp})	12 kV
Nominaal isolatievoltage (U_i)	1000 V
Nominale bedrijfsstroom (I_e)	2500 A
Nominaal bedrijfsvoltage	750 V DC
Nominaal vermogen kortsluitvermogen (I_{cs})	(500 V DC) 60 kA (750 V DC) 40 kA
Nominaal ultiem kortsluitvermogen (I_{cu})	(500 V DC) 60 kA (750 V DC) 40 kA
Nominale ononderbroken stroom (I_u)	2500 A
Uitgave	PR122/DC
Uitgavetype	EL
Kortsluitingsprestatieniveau	N
Normen	IEC
Subtype	E3
Terminalverbindingstype	Fixed Circuit-Breakers Rear flat Orientated
Versie	F

Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC200012D0202
Conformiteitsverklaring - CE	1SDL000165R0015
Instructies en handleidingen	1SDH000635R0002

Classifications

ETIM 7	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 8	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
ETIM 9	EC000228 - Vermogensschakelaar voor trafo-, generator- en installatiebeveiliging
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370409

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Open vermogensschakelaars → Nieuwe Emax open vermogensschakelaars

