





## PATTA-I

inbouwarmatuur, led, 3000 K, rechthoekig, mat zwart, 38°, incl. driver


De innovatieve PATTA-I inbouwarmatuur is voor plafonddiktes tot 25 mm geschikt. Met haar beveiligingsklasse IP65 kan deze in de buitenlucht of in vochtige ruimtes worden gebruikt. Deze set is in mat zwart, mat wit of geborsteld aluminium en in ronde resp. vierkante vorm verkrijgbaar. Door de uitrusting met een krachtige, warmwitte COB led in een vaste houder en de meegeleverde dimbare led voeding kan de set aan alle eisen van algemene verlichting voldoen. De armatuur wordt direct op 230 V netspanning aangesloten.



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.:	114430
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom / secundaire spanning	500mA
Lengte	8 cm
Breedte	8 cm
Hoogte	4.5 cm
Inbouwdiameter	6 cm
Inbouwdiepte	6 cm
Nettogewicht	0.263 kg
Brutogewicht	0.312 kg
IP-code	IP 20 / IP 65
Veiligheidsklasse	II
Montage	Inbouw
Montagebeschrijving	Plafond
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase-aansluiting, Fase-afsnijding
Wattage	11 W
Lumen	910 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	38 °
Kleur	zwart
CRI	80

## Lichtbron

916451		LXXBXX gegevens	L70B50
		Levensduur	40000 h
		BIG WHITE pagina	707