



Produktbeschreibung

Ansteckbares Erweiterungsmodul für <R>-Control Plus IP 8 und <R>-Control Plus IP 4

- für DIN-Schienenmontage (4TE, ca. 72 mm)
- Schutzart IP 20
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 5 VA max.
- Temperaturbereich: -5°C - 40°C
- 4 potentialfreie Schaltausgänge 16 A/230 V (cos phi = 1, Steckklemmen bis 2,5 mm²)
- Schaltausgänge parametrierbar als Jalousie- /Rollladenausgänge (max. 2)
- 4 analoge Ausgänge 0 - 10 V für Dimmfunktionen
- umfangreiche Logikfunktionen zur Verknüpfung aller Eingangsparameter wie z.B.:
- UND/ODER-Verknüpfungen der Eingänge
- Zeitschaltfunktionen (Jahreszeitschaltuhr), mit Zufallsgenerator
- Meldefunktionen per Mail
- uvm.
- Konfiguration per Webbrowser über <R>-Control Plus IP 8 bzw. <R>-Control Plus IP 4
- Smartphone-Bedienung per kostenloser <R>-Control App
- UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter
- API-Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen/Parameter
- Bedienoberfläche In den Sprachen D/GB/NL/F
- UDP-Protokollsteuerung aller Funktionen/Parameter
- API-Schnittstelle zur Steuerung aller Funktionen/Parameter
- Bedienoberfläche In den Sprachen D/GB/NL/F

Merkmale

Allgemein	
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	DE
GTIN (EAN)	4043921665886
Montagearten	
Hutschiene	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	90
Breite mm	72
Höhe mm	59
Nettogewicht Stück kg	0,192

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	0,26
VPE Abmessung Breite mm	116
VPE Abmessung Höhe mm	76
VPE Abmessung Tiefe mm	100
Referenzen	
Zubehörartikel	700802611, 700802615

