

Produktdetails

CR-S024VDC1TRA

CR-S024VDC1TRA Steckbarer Optokoppler
 Input= 24 V DC, Output= 100 mA/48 V DC
 Transistor



Allgemeine Informationen

Typ	CR-S024VDC1TRA
Bestellnummer	1SVR405510R3050
EAN	4013614486531
Beschreibung	CR-S024VDC1TRA Steckbarer Optokoppler Input= 24 V DC, Output= 100 mA/48 V DC Transistor
Langbeschreibung	CR-S024VDC1TRA, steckbares Optokoppler-Modul, Eingangsspannung: 24 V DC, Ausgang Transistor: 100 mA / 48 V DC.

Bestelldaten

EAN	4013614486531
Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85369095

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	15 mm
Höhe des Produkts	5 mm
Tiefe des Produkts	28 mm
Nettogewicht	0.004 kg

Technische Daten

Funktion	steckbarer, schlanker Optokoppler CR-S
Bemessungssteuerspeise spannung (U_s)	24 V DC
Ausgangssignal	48VDC / 100mA
Schutzart	IP00
Normen	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-3

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
-------------	-------------------------------

Zertifikate und Deklarationen

cUR Zertifikat	cUR_E244330
Konformitätserklärung - CE	1SVD982057-0000
EAC Zertifikat	EAC_RU_C-DE.ME77.B.00443-19
UR Zertifikat	UR_E244330

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	23.7 mm
Länge Verpackungseinheit 1	7.4 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	300 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614509179

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001504 - Optokoppler
ETIM 8	EC001504 - Optokoppler
ETIM 9	EC001504 - Optokoppler
eClass	V11.0 : 27371604
UNSPSC	32111705

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

