

Produktdetails

XT3 P FP 4p HR

XT3 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT3



Allgemeine Informationen

Typ	XT3 P FP 4p HR
Bestellnummer	1SDA068195R1
EAN	8015644696283
Beschreibung	XT3 P FP 4p HR Anschlüsse Rückseitig horizontal 4-polig Zubehör für XT3
Langbeschreibung	<p>Das Unterteil für steckbare Kompaktleistungsschalter Tmax XT3 mit Nennströmen bis 250 A ist in 3- oder 4-poliger Variante erhältlich. Die Tmax XT3 können mit thermomagnetischen Auslösern für den Schutz von Gleich-/Wechselstromnetzen ausgestattet werden. Auch für den Einsatz in Kommunikationssystemen und 400-Hz-Anlagen ist die Baureihe geeignet. Die Kompaktleistungsschalter Tmax XT3 sind in einer abgeleiteten Version als Lasttrennschalter erhältlich. Weiteres Zubehör ist verfügbar.</p> <p>[Vorherige lokale Bestellnummer: 1SDA068195R0001]</p>

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA	9AKK108467A8326

Umwelt

Umweltinformationen	9AKK107991A8215 9AKK108467A6707
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Bestelldaten

Lokale Bestellnummer_USCON	KXT3EPFPHR-4
E-Nummer (Finnland)	3641033
EAN	8015644696283
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

Abmessungen

Nettogewicht	1.41 kg
--------------	---------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	175 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	225 mm
Länge Verpackungseinheit 1	195 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.56 kg
EAN Verpackungseinheit 1	8015644696283

Weitere Informationen

Konfigurierung	angebaut / nicht angebaut
Anzahl Pole	4
Bestellmenge	1 Stück
Baureihe	Accessories for Tmax XT
Produktname	Zubehör
Produkttyp	FB (Unterteile)
Bemessungsfrequenz (f)	50 / 60 Hz
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U_{imp})	8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U_i)	800 V

Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC 500 V DC
Bemessungsdauerstrom (I _u)	250 A
Normen	IEC, UL
Produktvariante	XT3
Geeignet für	XT3
Geeignet für Produktklasse	SACE Tmax XT
Klemmenanschlussart	steckbarer Leistungsschalter rückseitig waagrecht
Version	P

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	2CDC210017C0101 1SDC210099D0206
Konformitätserklärung - CE	Refer to the EU Declaration of the relative Circuit Breaker
Betriebs- und Montageanleitung	1SDH000720R0005

Klassifizierungen

ETIM 7	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 8	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
ETIM 9	EC002043 - Sockel für Leistungsschalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
UNSPSC	39122221
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
eClass	V11.1 : 27370422

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Kompakte Leistungsschalter → Tmax XT

