



NUMINOS® GIMBLE S

plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K 20°

Het NUMINOS verlichtingssysteem van SLV combineert op een perfecte manier functie, design en techniek. Met verschillende downlights en spots beleeft u duizend lichtontwerpmogelijkheden. Ook met de NUMINOS® GIMBLE S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Ideaal voor een subtiele, moderne en ruimtebesparende verlichting die de aandacht richt op objecten of de ruimte. De installatie voert u in een mum van tijd uit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|-------------|
| Art.nr.: | 1005904 |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1 |
| Secundaire stroom / secundaire spanning | 250mA |
| Hoogte | 7 cm |
| Diameter | 10 cm |
| Inbouwdiameter | 9 cm |
| Inbouddiepte | 7 cm |
| Nettogewicht | 0.18 kg |
| Brutogewicht | 0.193 kg |
| Veiligheidsklasse | III |
| Montage | Inbouw |
| Montagebeschrijving | Plafond |
| Wattage | 8.6 W |
| Lumen | 790 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 20 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| BIG WHITE pagina | 51 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Led-driver , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Led-driver , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , Diffusor Ellips |
| 1004787 | NUMINOS® S , Diffusor Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , Diffusor Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , Diffusor Honingraat |
| 1006139 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm zwart |
| 1006140 | Numinos® S Reductie-ring , rond 160/100mm wit |
| 1006141 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm zwart |
| 1006142 | Numinos® S Reductie-ring , rechthoekig 160/100mm wit |