



MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

MASTER PL-L Xtra Polar 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra Polar is een lineaire compacte fluorescentielamp met middelhoog tot hoog vermogen die typisch wordt gebruikt voor toepassingen met lagere temperaturen, zoals buitenverlichting en koelhuizen. MASTER PL-L Xtra Polar-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal zo lang is als die van een standaard MASTER PL-L-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. Hij is ontworpen om te kunnen werken op zowel elektromagnetische als elektronische HF-VSA's en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

| Algemene informatie | |
|--|-------------------------------------|
| Lampvoet | 2G11 [2G11] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwamd (nom.) | 36000 h |
| Systeembeschrijving | Hoogfrequent [High Frequency (HF)] |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorvrw 20kh v spec,3h | 94 % |
| Eisen aan armatuurontwerp | |
| Kleurcode | 830 [CCT of 3000K] |

| | |
|--|--------------|
| Lichtstroom (nom.) | 4800 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 4800 lm |
| Kleuraanduiding | Warmwit (WW) |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 440 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 405 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 3000 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 87 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 95 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 94 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 93 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 91 % |

MASTER PL-L Xtra Polar 4 Pin

| | |
|----------------------------|------|
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 90 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 90 % |

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

| | |
|---------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 55.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.550 A |

Temperatuur

| | |
|---------------------------|-------|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 18 °C |
|---------------------------|-------|

Regelsystemen en Dimmers

| | |
|---------|----|
| Dimbaar | Ja |
|---------|----|

Mechanische eigenschappen en Behuizing

| | |
|--------------------|----|
| Lampvoetinformatie | 4P |
|--------------------|----|

Goedkeuring en Toepassing


| | |
|--------------------------------|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
|--------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|--------|
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 3.0 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 61 kWh |

Productgegevens

| | |
|----------------------------------|--|
| Volledige productcode | 871150026784940 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-L Xtra Polar 55W/830/4P 1CT/25 |
| EAN/UPC - Product | 8711500267849 |
| Bestelcode | 26784940 |
| Local Code | PLLXTRAPOL55830 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 25 |
| Materiaaln. (12NC) | 927908983015 |
| Netto gewicht (per stuk) | 134.000 g |
| ILCOS Code | FSDH-55/30/1B-L/P-2G11 |

Maatschets



PL-L Xtra 55W/830/4P LT

| Product | D | D1 | A | B | C |
|---------|---|----|---|---|---|
|---------|---|----|---|---|---|

