

PRODUCTINFORMATIEBLAD

SMART+ ZB GardenPole 3P RGB + W

Smart+ Garden Pole Multicolor | Decoratieve verlichtingsarmaturen voor buiten met Zigbee technologie



Toepassingsgebieden

- Tuinen, balkons en andere buitengebieden

Productvoordelen

- Montage- en gebruiksvriendelijk
- Kleurrijke tuinverlichting met slimme en intelligente besturingsopties
- Gebruikt veelkleurig en koud of warm wit licht voor de meest flexibele verlichtingsscènes
- De basisset is uitbreidbaar met de uitbreidingsset tot wel 11 palen
- Combineert de functionaliteit van algemene verlichting en stemmingsverlichting

Productkenmerken

- Vijfpolige startset makkelijk uitbreidbaar met de driepolige verlengkit
- Lichtslinger met geïntegreerde slimme verlichtingsfunctie
- RGB-kleursturing, circa 16 miljoen kleuropties instelbaar
- Aanpasbare kleurtemperatuur via Tunable White: 2.000...6.500K
- Dimbaar



- Beschermingsklasse (pole): IP65
- Beschermingsklasse (voeding): IP44
- Netwerkprotocol: ZigBee
- Levensduur: max. 20.000 u
- Bestuurbaar via compatibel smart home systeem (gateway en app) of SMART+ Switch
- Voor volledige functionaliteit is een verbinding met een compatibel smart home systeem (gateway en app) vereist

TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Nominale vermogen | 4,30 W |
| Nominale spanning | 220...240 V |
| Netfrequentie | 50...60 Hz |
| Arbeidsfactor λ | > 0,50 |
| Veiligheidsklasse | II |
| Bedrijfsmodus | External LED driver |

Fotometrische gegevens

| | |
|-------------------------|---------------|
| Lichtstroom | 250 lm |
| Lichtstroom efficiëntie | 58 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 2000...6500 K |
| Lichtkleur | RGBW |
| Kleurweergave-index Ra | > 80 |
| Stralingshoek | 90 ° |

AFMETINGEN & GEWICHT

| | |
|-----------------|------------|
| Diameter | 38,00 mm |
| Lengte | 6000,00 mm |
| Hoogte | 270,00 mm |
| Product gewicht | 540,00 g |

MATERIALEN & KLEUREN

| | |
|-----------------------|----------|
| Kleur van het product | Grijs |
| Kleur behuizing | Grijs |
| Body materiaal | Aluminum |
| Materiaal afdekking | Plastic |
| Kwikgehalte | 0.0 mg |

TOEPASSING & MONTAGE

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgevingstemperatuur bereik | -20...+40 °C |
| Type aansluiting | Plug, EU |
| Type bescherming | IP65 |
| Dimbaar | Ja |
| Montagetype | Grondpen |

| | |
|------------------------|------------------|
| Montagelocatie | Grond |
| Toepassingsomgeving | Buiten |
| Vervangbare LED module | Niet vervangbaar |
| Met lichtbron | Ja |

Levensduur

| | |
|----------------------------|---------|
| Levensduur L70/B50 @ 25 °C | 20000 h |
| Aantal schakelcycli | 10000 |

CERTIFICATEN & NORMEN

| | |
|--------|----------|
| Normen | CE / TUV |
|--------|----------|

Technische uitrusting

- Voeding alleen inbegrepen in basisset
- Besturing via app compatibel Smart Home-systeem vereist

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

| Productcode | Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Brutogewicht | Volume |
|---------------|---|--|--------------|----------------------|
| 4058075208629 | Vouwdoos 1 | 67 mm x 304 mm x 173 mm | 675.00 g | 3.52 dm ³ |
| 4058075212824 | Verzenddoos 2 | 315 mm x 184 mm x 151 mm | 1497.00 g | 8.75 dm ³ |

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.